

# Scheda dati

Specifiche



## Alimentatore Rid. 24-48 VDC 40W

BMXCPS4022

**Prezzo: 1.281,00 EUR**

## Presentazione

<b>Gamma Prodotto</b>	Modicon X80
<b>Tipo Prodotto</b>	Modulo di alimentazione
<b>backplane compatibility</b>	All backplane
<b>advanced diagnostics available via network</b>	Redundancy information Redundancy test Temperature sensing Remaining lifetime Uptime duration
<b>tensione primaria</b>	24...48 V
<b>Tipo circuito di alimentazione</b>	DC
<b>potenza secondario</b>	18 W 3,3 V CC a 0...60 °C alimentazione logica modulo I/O 40 W 24 V CC a 0...60 °C alimentazione modulo I/O e processore if 3.3 V not loaded

## Caratteristiche tecniche

<b>limite tensione primaria</b>	18...62.4 V
<b>corrente di ingresso</b>	1,9 A 24 V 1 A 48 V
<b>corrente di spunto</b>	60 A 48 V 60 A 24 V
<b>I<sup>t</sup> all'attivazione</b>	0,4 A <sup>2</sup> s 24 V 1,9 A <sup>2</sup> s 48 V
<b>It all'attivazione</b>	0,05 A s 24 V 0,08 A s 48 V
<b>Affidabilità MTBF</b>	752000 H
<b>tipo di protezione</b>	Fusibil interno non accessibile per circuito primario Protezione sovraccarico per circuito secondario Protezione da sovratensione per circuito secondario Protezione da cortocircuito per circuito secondario
<b>corrente tensione secondaria</b>	5,5 A 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O 1,67 A 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
<b>Massima dissipazione di potenza in W</b>	8,5 W
<b>LED di stato</b>	1 LED (verde) presenza di tensioni (OK) 1 LED (verde) redundancy OK 1 LED (verde) stato alimentazione elettrica
<b>Tipo di controllo</b>	Pulsante RESET riavviamento a freddo
<b>collegamento elettrico</b>	1 connettore 2 pin(s)relè allarme 1 connettore 5 pin(s)alimentaz linea, terra di protezione
<b>Maximum cable distance between devices</b>	10 m 15 m

<b>Resistenza di isolamento</b>	>= 100 MΩ primario/terra >= 100 MΩ primario/secondario
<b>peso prodotto</b>	0,81 kg

## Ambiente

<b>Immunità alle microinterruzioni</b>	1 ms
<b>resistenza dielettrica</b>	1500 V primario/terra 1500 V primario/secondario
<b>Grado Di Protezione IP</b>	IP20
<b>Direttive</b>	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
<b>Caratteristiche ambientali</b>	3C3 conforme a IEC 60721-3-3 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...85 °C
<b>Temperatura Ambiente Operativa</b>	0...60 °C
<b>umidità relativa</b>	10...95 % senza condensa

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	9,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	18,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	25,500 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	666,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	6
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	4,680 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 496

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica Sì

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto No

WEEE

 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative

---





