

Scheda dati

Specifiche



Modulo Conteggio TMC 500KHz

BMXETM0200H

Prezzo: 826,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Frequency module
Applicazione Prodotto	Turbo machine
Compatibilità Del Prodotto	M340 PLC M580 PLC
Applicazione	Speed and frequency control
Numero di vie	2
Frequenza di ingresso	0...500 kHz
Tipo di misura	Frequenza
Funzione disponibile	Compare
numero di ingressi	2 (MPU) 2 (APU)
compatibilità ingresso	19,2...30 V encoder incrementale active pick-up sensor, 10...30 V push pull magnetic pick-up sensor
Numero di uscite	2

Caratteristiche tecniche

Tipo di uscita	Reflex digital output
tempo di ciclo	1 ms
tensione di isolamento	1400 V DC per 1 min field/bus or ground 1000 V DC per 1 min differential interfaces 1000 V DC per 1 min ingresso / uscita
Tipo Ingresso	Alta velocità
tensione di ingresso	24 V DC 100 V CA
limiti tensione in ingresso	19,2...30 V a 60°C 26,4 V a 70°C
stato tensione 1 garantito	MPU: 0,3...100 V AC APU: 2,5...30 V DC
Stato tensione 0 garantito	< 0.3 V
Logica uscita digitale	Logica positiva (source)
Tensione di uscita	24 V DC
Limiti tensione di uscita	19,2...30 V
massima corrente di carico	1 A per modulo 0,5 A per uscita

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Maximum leakage current	0,1 mA allo stato 0
Maximum voltage drop	<3 V allo stato 1
protezione sovraccarico uscita	Integrato
protezione cortocircuiti uscita	1,5 A integrata
Tempo di sovrapposizione	0,2 ms
collegamento elettrico	Connettore con 28 pin
assorbimento di corrente	<= 200 mA a 3,3 V DC bus <= 30 mA a 24 V DC sensore
formato del modulo	Standard
peso prodotto	0,124 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto	CE UL CSA RCM EAC Marina mercantile ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Caratteristiche ambientali	Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Hazardous location classe I divisione 2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,200 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	165,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15

Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,170 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	78
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative





