

# Scheda dati

Specifiche



Sganciatore TM100G, ComPacT  
NSX100/160, 4 poli 4D (neutro  
protetto), protezioni  
magnetotermiche, generatore, 100A

C104MG100

Prezzo: 330,50 EUR

## Presentazione

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                                                 |
| Gamma Prodotto                     | "ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX100...250 DC new generation"                        |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                                       |
| Nome sganciatore                   | TM-G                                                                                                     |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetotermico                                                                                           |
| Compatibilità Gamma                | "ComPacT new generation" NSX100<br>"ComPacT new generation" NSX160<br>"ComPacT new generation" NSX100 DC |
| Applicazione                       | Generatore                                                                                               |
| Numero di poli                     | 4P                                                                                                       |
| descrizione poli protetti          | "4D"                                                                                                     |
| Posizione neutro                   | Sinistra                                                                                                 |
| funzioni di protezione sganciatore | LI                                                                                                       |
| tipo di protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica)             |
| Corrente nominale sganciatore      | 100 A a 40 °C                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz<br>750 V DC                                                                            |
| Tipo di rete                       | CA<br>DC                                                                                                 |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Montaggio interruttore             | Fisso                                                                                                    |

## Caratteristiche tecniche

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo regolazione protezione termica Ir        | Regolabile                  |
| [Ir] Regolazione protezione termica           | 0,7...1 x In                |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr    | Fissa                       |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo | 120...400 s a 1,5...15 x In |
| Impostazioni protezione neutro                | 1 x Ir ("4D")               |
| Tipo regolazione protezione istantanea li     | Fissa                       |
| [li] Regolazione protezione istantanea        | 320 A                       |
| Protezione differenziale                      | Senza                       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 16,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 16,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,200 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm      |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm      |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm      |
| Confezione 2: peso               | 10,020 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 64         |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 92,160 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 79                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                           |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni                      |
| Numero SCIP                                   | Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22         |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>          |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE                            | <div> Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |