

# Scheda dati

Specifiche



Interruttore, ComPacT NSXm 100E,  
16kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro  
totalmente protetto), Sganciatore  
TMD 32A, busbar/connettori

C11E4TM032B

Prezzo: 252,00 EUR

## Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                |
| Nome Prodotto                                 | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                           |
| Gamma Prodotto                                | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                           |
| Nome Dispositivo                              | NSXm 63E                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo Prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                 |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di poli                                | 4P                                                                                                                                                                                                                                      |
| descrizione poli protetti                     | "4D"                                                                                                                                                                                                                                    |
| Posizione neutro                              | Sinistra                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente nominale [In]                        | 32 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza Di Rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                |
| Attitudine all'isolamento                     | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                               |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz<br>16 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | E 16 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                        |
| Nome sganciatore                              | TM-D                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologia sganciatore                        | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                          |
| funzioni di protezione sganciatore            | LI                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>16 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>10 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>8 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata meccanica                           | 20000 cicli                                                                                                        |
| Durata elettrica                           | 20000 cicli a 440 V In/2<br>10000 cicli a 440 V In<br>10000 cicli a 690 V In/2<br>5000 cicli a 690 V In            |
| dissipazione di potenza per polo           | 3,3 W                                                                                                              |
| Supporto Di Montaggio                      | Piastra posteriore                                                                                                 |
| Posizione Di Montaggio                     | Orizzontale e verticale<br>Flat on the back                                                                        |
| attacchi superiori                         | Lato anteriore                                                                                                     |
| attacchi inferiori                         | Lato anteriore                                                                                                     |
| Conessioni                                 | sbarra/capicorda                                                                                                   |
| Passo di collegamento                      | 35 mm con diffusori<br>27 mm Senza distanziatori                                                                   |
| passi 9 mm                                 | 12 modulo                                                                                                          |
| Calibro sganciatore                        | 32 A a 40 °C                                                                                                       |
| Tipo regolazione protezione termica Ir     | Regolabile                                                                                                         |
| [Ir] Regolazione protezione termica        | 0,7...1 x In                                                                                                       |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr | Fissa                                                                                                              |
| Impostazioni protezione neutro             | 1 x Ir ("4D")                                                                                                      |
| Tipo regolazione protezione istantanea Ii  | Fissa                                                                                                              |
| [Ii] Regolazione protezione istantanea     | 600 A                                                                                                              |
| Protezione differenziale                   | Senza                                                                                                              |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici | 1 slot per contatto ausiliario OF<br>1 slot per contatto di allarme SD<br>1 slot per bobina di apertura "MN or MX" |
| segnalazione locale                        | Bandiera (verde) for presenza di contatti ausiliari                                                                |
| Larghezza (L)                              | 108 mm                                                                                                             |
| Altezza (H)                                | 137 mm                                                                                                             |
| Profondità (D)                             | 80 mm                                                                                                              |
| peso prodotto                              | 1,42 kg                                                                                                            |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7016)                                                                                                  |

## Ambiente

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN/IEC 60947                                       |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60664-1                           |
| Grado Di Protezione IP         | IP40 conforming to CEI 60529                       |
| Grado Di Protezione Ik         | IK07 conforme aCEI 62262                           |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C                                        |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -50...85 °C                                        |
| Umidità relativa               | 0...95 %                                           |
| Altitudine di funzionamento    | 2000 m senza riduzione<br>5000 m con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 12,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 21,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,409 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,899 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 144        |
| Confezione 3: altezza            | 150,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 214,896 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 62                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205 |
| Regolamento REACh                             | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Parti di plastica senza alogeni      |
| Senza PVC                                     | Sì                                   |
| Senza silicio                                 | No                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



### CompacT NSX

Technical Benefits

- Come in one size and are optimized for small spaces.
- 3 or 4 pole versions
- Rated currents: 16 to 160 A
- Thermal-magnetic protections
- Breaking capacities under 240/415 V  
16, 25, 36, 50, 70 kA
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker = ELCB)
- EverLink™ connectors for bare cables

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



# Compact NSXm

## Range Accessories



Wireless indication auxiliary



Long terminal shield



Standard auxiliary contact



Rotary handles



Inter-phase barrier



Toggle padlocking device



MN undervoltage release



Standard MX shunt release

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### CompacT NSXm

Moulded Case Circuit Breaker



**Efficiency**

It features integrated earth leakage protection and standardized accessories – which means you save space, time, and effort.



**Reliability**

optimized in size and featuring innovations tailored to your needs. Roto-active™ breaking technology helps to increase operation lifespan.



**Connectivity**

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

