

# Scheda dati

Specifiche



## Contattore ausiliario TeSys SK - 1 NA + 1 NC - <= 690 V - 110 Vca

CA2SK11F7

Prezzo: 43,95 EUR

### Presentazione

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Gamma                             | TeSys                 |
| Nome Prodotto                     | TeSys CASK            |
| Tipo Prodotto                     | Relè di controllo     |
| Nome Dispositivo                  | CA2SK                 |
| Applicazione contattore           | Circuito di controllo |
| Categoria di utilizzazione        | AC-15<br>DC-13        |
| Composizione contatto polo        | 1 NO + 1 NC           |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | <= 690 V <= 400 Hz    |
| tipo circuito di controllo        | CA a 50/60 Hz         |
| tensione di comando [Uc]          | 110 V CA 50/60 Hz     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A (at 55 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Calibro del fusibile associato                      | 10 A gL conforming to VDE 0660<br>10 A gL conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 690 V conforme a IEC 60947<br>690 V conforme a VDE 0110 gr C<br>690 V conforme a BS 5424<br>690 V conforme a UL 508<br>690 V conforme a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio                               | Piastra<br>Rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessioni - morsetti                              | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...6 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,5...6 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,35...6 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,35...1,5 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,35...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo |
| coppia di serraggio                                 | 0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite pozidriv No 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| limiti tensione circuito di controllo               | Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C)<br>Operativo: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tempo di funzionamento                              | 6...8 ms diseccitazione bobina + apertura NO<br>7...14 ms eccitazione bobina + chiusura NO<br>8...10 ms disatt. bobina + chiusura NC<br>8...16 ms attiv. bobina + apertura NC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durata meccanica                                    | 10 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximum operating rate                              | 1200 cicli/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| potenza di spunto in VA                             | 16 VA (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| assorbimento potenza di mantenimento VA | 4,2 VA (at 20 °C) |
| dissipazione di calore                  | 1,4 W             |
| Altezza                                 | 56 mm             |
| larghezza                               | 27 mm             |
| Profondità                              | 55,5 mm           |
| peso prodotto                           | 0,132 kg          |

## Ambiente

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| norme di riferimento           | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto        | Schema CB<br>cULus<br>EAC<br>CE<br>UKCA                    |
| grado di protezione IP         | IP2x                                                       |
| Trattamento di protezione      | TC conforme a IEC 60068                                    |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...50 °C                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -50...70 °C                                                |
| Altitudine di funzionamento    | 2000 m senza declassamento                                 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,7 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,9 cm  |
| Confezione 1: peso               | 120,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 40      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,98 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 59                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384 |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE                            | <div> Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

