

Scheda dati

Specifiche



Temporizzatore luce-scale regolabile con preavviso e relè ad impulsi MINT

CCT15234

Prezzo: 90,90 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 MIN
Nome Dispositivo	MINT
Tipo Prodotto	Temporizzatore elettronico silenzioso
Compatibilità Del Prodotto	Compatibilità meccanica con pettini elettrici
Funzione disponibile	Relè impulso Allarme spegnimento
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada fluocompattaballast convenzionale 1500 VA Lampada fluorescente 22 x ballast elettronico 23 W Lampada alogena 230 V CA 3600 W Lampada alogena 230 V CA 3600 W Lampada fluorescente 24 x ballast elettronico 15 W Lampada fluorescente 27 x ballast elettronico 11 W Lampada fluorescente 34 x ballast elettronico 7 W Tubo fluorescente montato in coppiaballast convenzionale 3600 VA Tubo fluorescenteballast elettronico 1000 VA Tubo fluorescente non compensatoballast convenzionale 3600 VA Tubo fluorescente compensato in paralleloballast convenzionale 1200 VA Tubo fluorescente compensato in serieballast convenzionale 3600 VA
Potenza consumata massima in VA	6 VA
Massima corrente di commutazione	16 A - 230 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Temporizzazione	Regolabile da 0,5 a 20 minuti
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
connessioni - morsetti	Morsetti a vite - <= 6 mm ²
Classe Di Isolamento	Classe II
larghezza	18 mm
Altezza	89 mm
Profondità	66 mm
peso prodotto	76 g

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
--------------------------------	-------------

Grado Di Protezione IP	IP20 B
------------------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: altezza	7,200 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: larghezza	2,200 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: profondità	10,500 cm
--------------------------	-----------

Confezione 1: peso	102,000 g
--------------------	-----------

Unità di misura confezione 2	S03
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	130
----------------------------------	-----

Confezione 2: altezza	30,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 2: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	13,604 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.