

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario programmabile SMARTw Acti 9 IHP + 1C (24h / 7d)

CCT15551

Prezzo: 166,75 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 IHP
Nome Dispositivo	IHP+
Tipo Prodotto	Temporizzatore digitale programmabile
Applicazione	Edificio
Numero di vie	1
Available equipment	Memory stick
Lingua	Inglese Francese Tedesco Olandese Italiano Spagnolo Portoghese Danese Norvegese Svedese Finlandese

Caratteristiche tecniche

Tipo di carico	lampada a incandescenza: 2600 W lampada alogena: 2600 W tubo fluorescente non compensato: 2600 VA tubo fluorescente compensato in serie: 2600 VA lampade fluorescenti compensate in parallelo: 400 VA (48 µF) lampada fluorescente compatta: 400 W < 2 W lampada LED: 25 W > 2 W lampada LED: 200 W
Potenza assorbita in W	0,5 W standby
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Classe Di Isolamento	Classe II
Tipo di uscita	Contatto pulito
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
contacts type	C/O
durata del ciclo	24 ore + 7 giorni
Massimo numero di commutazioni	84

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Durata intervallo minimo	1 s
Funzione disponibile	Ingresso esterno sovrapposizione Funzione di blocco codici Orari vacanze Cambio automatico orario invernale / estivo Tempi di commutazione on/off Programmazione impulso Programmazione del ciclo Preselezione dell'interruttore
Tipo pulsante di controllo	4 pulsanti
Tipo display	LCD retroilluminato
Informazione visualizzata	Contatore tempo di funzionamento
tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma
tipo di regolazione	Programmazione settimanale Random program 2
Conessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile 1 2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile con manica
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
larghezza	45 mm
Altezza	92,6 mm
Profondità	66,7 mm
peso prodotto	115 g
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe 3
funzione	Programmazione impulsi, funzione casuale o random, ingresso esterno per override
assenza per vacanze	Sì
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	Nessuno

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60730-2-7:2010
Temperatura Ambiente Operativa	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Umidità relativa	90 %, senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Confezione 1: peso	160,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,857 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	No