

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario ITA, 1 canale, 24h+7giorni+1anno

CCT15910

Prezzo: 299,00 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 ITA
Nome Dispositivo	ITA
Tipo Prodotto	Interruttore orario programmabile annuale
Applicazione	Edificio
Tipo batteria	Litio
Numero di vie	1
Lingua	Rumeno Inglese Danese Tedesco Spagnolo Italiano Svedese Francese Norvegese Olandese Ceco Ungherese Polacco Finlandese Portoghese
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 6 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA a 50/60 Hz
Precisione	+/-0,5 s/giorno 20 °C
durata del ciclo	24 ore + 7 giorni + anno
Massimo numero di commutazioni	300
Durata intervallo minimo	1 s
Funzione disponibile	Programmazione manuale o software Programmazione del ciclo Sincronizzazione dell'ora tramite antenna possibile Ingresso esterno sovrapposizione Cambio automatico orario invernale / estivo Programmazione impulso
Tipo display	LCD retroilluminato
durata batteria	10 anni
tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tipo di regolazione	Assenza per funzione vacanza Codice PIN
Connessioni - morsetti	morsetti a vite
Supporto di montaggio	guida DIN
Passo 9 mm	4
larghezza	35,8 mm
Altezza	90 mm
Profondità	63 mm
funzione	Programmazione impulsi
assenza per vacanze	Sì
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	DCF77 GPS
Codice compatibilità	ITA
Mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-30...55 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	12,500 cm
Confezione 1: peso	239,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,503 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.