

Scheda dati

Specifiche



Rilevatore di presenza ARGUS Presence Dual-Tech - 2 canale

CCT551012

Prezzo: 273,50 EUR

Presentazione

| | |
|----------------|---|
| Gamma Prodotto | ARGUS rilevatore di movimento standard |
| Gamma | ARGUS |
| Tipo Prodotto | Sensore presenza con ricevitore IR |
| tipo di carico | Motore: : 100 W Relay: : 5 A - 250 V Luce LED: : 400 W Lampade a incandescenza: : 2300 W - 230 V Lampada alogena: : 1200 W - 230 V Halogen lamp with standard electronic transformer: 1200 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1200 VA Tubo fluorescente: 1200 VA, 140 µF Lampada fluorescente compatta: : 400 W |
| Colore | Bianco |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Funzione ingressi | switch external trigger |
| tensione di uscita | 220...250 V |
| Number output current | 10 A |
| Numero di vie | 2 |
| Tipo di controllo | Sensore di movimento |
| Funzione disponibile | Commutazione, switching, dimming |
| Soglia di luminosità | 10...2000 lux |
| angolo di rilevamento orizzontale | 360 ° |
| altezza di montaggio | 2,5 m |

Ambiente

| | |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 14,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 18,000 cm |

| | |
|---|------------|
| Confezione 1: peso | 544,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 31,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 31,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 41,000 cm |
| Confezione 2: peso | 4,775 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 192 |
| Confezione 3: altezza | 105,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 129,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|-----------------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|-----------------|---------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezioni di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE



Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.