

# Scheda dati

Specifiche



## Cassetta vuota TeSys - per LE1 D09 D12 - Senza pulsanti luminosi

DE1DS1A04

**Prezzo: 56,80 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto             | TeSys                                                                              |
| Gamma                      | TeSys                                                                              |
| Nome Dispositivo           | DE1D                                                                               |
| Tipo Prodotto              | Cassetta                                                                           |
| Materiale                  | Policarbonato                                                                      |
| composizione dispositivo   | Contattore ordinati separatamente<br>Thermal overload relay ordinati separatamente |
| Compatibilità Del Prodotto | LE1D12<br>LE1D09                                                                   |
| tipo di comando            | Senza                                                                              |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numero ingressi cavo | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore |
| Altezza              | 166 mm                                                                                                                                                   |
| larghezza            | 88 mm                                                                                                                                                    |
| Profondità           | 135 mm                                                                                                                                                   |
| peso prodotto        | 0,3 kg                                                                                                                                                   |

### Ambiente

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Ip     | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik     | IK07 conforme aCEI 60529  |
| Temperatura Ambiente       | -5...40 °C                |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard         |
| Certificazioni Prodotto    | UKCA                      |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 21,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 20,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 23,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: peso               | 486,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 27,730 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 107                                             |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                            |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto             | No                                                 |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

