

# Scheda dati

Specifiche



## Portafusibile TeSys DF 125A - fusibile 22x58 3P con LED

DF223VC

Prezzo: 83,55 EUR

### Presentazione

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                           | TeSys                                                                                                            |
| Nome Prodotto                                   | TeSys DF                                                                                                         |
| Tipo Prodotto                                   | Porta fusibile                                                                                                   |
| Nome Dispositivo                                | DF22                                                                                                             |
| compatibilità prodotto                          | DF3FA fuse cartridge striker<br>DF3FN fuse cartridge striker<br>DF22AM blocco contatti ausiliari                 |
| Numero di poli                                  | 3P                                                                                                               |
| Calibro fusibile                                | 22 x 58 mm                                                                                                       |
| tipo fusibile                                   | , gG<br>, aM                                                                                                     |
| tipo di comando                                 | Leva                                                                                                             |
| Segnalazione locale                             | Blown fuse indication                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 690 V CA<br>690 V DC                                                                                             |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 125 A                                                                                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 690 V CA                                                                                                         |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 8 kV                                                                                                             |
| Corrente Nominale Ammissibile Di Picco [Ipk]    | 19 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1                                                           |
| resistenza al cortocircuito                     | 120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3<br>120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3<br>80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3 |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| norme di riferimento    | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60269-2<br>UL 4248-1<br>CSA C22.2 No 4248-1                                                                                                                                                                                                         |
| Certificazioni prodotto | IEC<br>UL<br>CSA<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supporto Di Montaggio   | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| posizione di montaggio  | Verticale (tolleranza: +/-23°)                                                                                                                                                                                                                                               |
| connessioni - morsetti  | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...35 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...25 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...35 mm²flessibile with or without<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...25 mm²flessibile with or without |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Coppia di serraggio     | 4 Nm     |
| Altezza                 | 127,5 mm |
| larghezza               | 105 mm   |
| Profondità              | 76,5 mm  |
| peso prodotto           | 0,657 kg |
| Quantità Per Confezione | Set da 2 |

## Ambiente

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                          |
| Temperatura Ambiente      | -20...60 °C with derating above 20°C |
| Grado Di Protezione IP    | IP20 conforming to CEI 60529         |
| Trattamento di protezione | TH                                   |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1      |
| Codice compatibilità      | DF22                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 12,75 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,7 cm    |
| Confezione 1: peso               | 558 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 8,3 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 13 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 22,5 cm   |
| Confezione 2: peso               | 1,189 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 18        |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 11,158 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informazioni ambientali disponibili           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                          |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

