

Scheda dati

Specifiche

Fusibile UR 44 1600A



DF4441600

Prezzo: 831,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	DF
Tipo Prodotto	Fusibili
Nome Dispositivo	fusibile piatto
Applicazione	Protezione
Tensione nominale di impiego [Ue]	750 V CA
Calibro fusibile	44 x 44 mm
tipo fusibile	Square

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1600 A
Curva fusibile	AR
Quantità Per Confezione	1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	11,5 cm
Confezione 1: peso	2,35 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No