

# Scheda dati

Specifiche



## Portafusibile TeSys DF 25A - fusibile 8,5x31,5 3P

DF83

Prezzo: 20,95 EUR

### Presentazione

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                                               | TeSys                                        |
| Nome Prodotto                                       | TeSys DF                                     |
| Tipo Prodotto                                       | Porta fusibile                               |
| Nome Dispositivo                                    | DF8                                          |
| compatibilità prodotto                              | DF2BA fuse cartridge<br>DF2BN fuse cartridge |
| Numero di poli                                      | 3P                                           |
| Calibro fusibile                                    | 8,3 x 31,5 mm                                |
| tipo fusibile                                       | , aM<br>, gG                                 |
| tipo di comando                                     | Leva lucchettabile                           |
| Categoria di utilizzazione                          | AC-20B conforme a IEC 60947-3                |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 400 V CA                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 25 A a 400 V CA                              |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 25 A a <20 °C                                |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 500 V CA                                     |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 6 kV                                         |
| categoria di sovratensione                          | III                                          |
| resistenza al cortocircuito                         | 20 kA 400 V conforme a IEC 60947-3           |
| potenza dissipata in W                              | 2,5 W maximum power dissipation by fuse      |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| norme di riferimento    | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60269-2                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certificazioni prodotto | IEC<br>EAC<br>DNV-GL                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio   | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| posizione di montaggio  | Verticale (tolleranza: +/-23°)                                                                                                                                                                                                                                     |
| connessioni - morsetti  | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...16 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...6 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...16 mm²flessibile with or without<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...6 mm²flessibile with or without |
| Coppia di serraggio     | 2,2 Nm - con cacciavite PZ2<br>2,2 Nm - con cacciavite piatto Ø 5,5 mm                                                                                                                                                                                             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Altezza                 | 79,5 mm  |
| larghezza               | 52,5 mm  |
| Profondità              | 61 mm    |
| peso prodotto           | 0,126 kg |
| Quantità Per Confezione | Set da 4 |

## Ambiente

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| temperatura di stoccaggio   | -40...70 °C                          |
| Temperatura Ambiente        | -40...70 °C with derating above 20°C |
| altitudine di funzionamento | 0...2000 m senza declassamento       |
| Grado Di Protezione IP      | IP20                                 |
| Grado di inquinamento       | 3                                    |
| Resistenza Al Fuoco         | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1      |
| Codice compatibilità        | DF8                                  |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8,8 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,2 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 6,4 cm   |
| Confezione 1: peso               | 142 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 6,8 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 8,5 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 22,2 cm  |
| Confezione 2: peso               | 568 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 64       |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 9,641 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 4                                               |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                            |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

