

Scheda dati

Specifiche



Lampadina a LED bianco 24 V

DL2EDB1SB

Prezzo: 23,00 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Harmony XVM Optimum
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	LED alta luminosità
Accessorio / Parte Separata	Segnalatore e banco di indicatori
Attacco lampada	BA 15d
Tipo di segnalazione	Fisso
colore segnalazione	Bianco
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Luminanza	900 cd/m²
Vendita quantità indivisibile	1

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,009 kg
---------------	----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	3,200 cm
Confezione 1: profondità	3,200 cm
Confezione 1: peso	14,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,020 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	25
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVM

Compact 45mm diameter with enough features to cover most of the applications



These illuminated units incorporate base that can be fitted with an incandescent bulb, a "Super Bright" LED, or a "flash" discharge tube.



Modular for easy customized and monolithic with pre-assembled and pre-wired ease the installation and selection effort



Adjustable Buzzer unit(85dB) integrated in the based unit, 2 types of selection sound and volume



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVM



Signaling for medium distances



Available in complete or separate units for customer assembly



Three types of mounting adapted to your needs: direct plastic fixing plate, support tube with metal bracket or with plastic fixing plate



Composition of 1, 2, 3 & 4 illuminated units, with or without buzzer, with fixing system for horizontal or vertical mounting

