

Scatole derivazione MUREVA IP55 275x225x120 lati lisci

ENN05057

Prezzo: 55,55 EUR

Presentazione

range of product	Mureva
Tipo Prodotto	Box di giunzione
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
tipo di fissaggio	Con viti: Copertura
Dimensioni base	225 x 175 x 100 mm
Materiale	PP (polipropilene): corpo e coperchio
Altezza	242 mm
larghezza	292 mm
Profondità	128 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-2560 °C
Grado Di Protezione IP	IP55
Grado Di Protezione Ik	IK07
Glow wire temp	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	29,500 cm
Confezione 1: peso	860,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,180 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	133,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	111,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	7
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No