

Fascetta cablaggio uso esterno 9x194 mm - [prezzo per 1000 pz]

ENN47942

Prezzo: 362,00 EUR

Presentazione

product range	Mureva FIX	
product type	Fascetta cablaggio	
Colore	Nero	
Quantità Per Confezione	100 pezzi	

Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	10 mm	
Diametro Max Di Serraggio	42 mm	
resistance to tearing	Resistenza alla trazione: 36 daN Ø 20 mm	
Materiale	PA (poliammide) 12 Rislan®	
lunghezza	194 mm	
larghezza	9 mm	
peso prodotto	0,003 kg	

Ambiente

Maximum humidity absorption	0,9 %	
operating temperature	-6085 °C 100 °C per 1000 ore 120 °C massimo	
Tenuta Al Fuoco	HB conforme a UL 94	
Norme Di Riferimento	EN 50146	
Caratteristiche Ambientali	UV resistente	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	0,210 cm
Confezione 1: peso	2,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	2000
Confezione 2: altezza	35,000 cm

Confezione 2: larghezza	33,000 cm
Confezione 2: profondità	39,500 cm
Confezione 2: peso	6,282 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36000
Confezione 3: altezza	118,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	125,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No