

Scheda dati

Specifiche



Stazione di ricarica rapida, EVlink Pro DC, 120 kW, connettori CCS2 + CCS2, cavo da 3,6m con sistema di gestione cavi

EVD1S120TBB

Prezzo: 78.215,00 EUR

Presentazione

Gamma	EVlink
Nome Prodotto	EVlink Pro DC
Tipo Prodotto	Fast charging station
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
descrizione poli	3P+N+T

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applicazione	Stazione di ricarica EV
posizione montaggio	Floor stand
Sistema di messa a terra	TN-S TN-C-S TT IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V CA a 50...60 Hz, 3 phases + neutral
corrente di ingresso	193...214 A
potenza in uscita	SAE CCS Combo 2: 120 kW at 1,5...300 A150...1000 V DC
Output type and range	2 charging cable of 3,6 m
Numero di uscite	2
Tipo di connettore	SAE CCS Combo 2
Attrezzature fornite	Meter display 1 per uscita Cable management system
Accuracy class of energy meter	Classe 1
Accuracy class error of energy meter	1% del fondo scala
tipo di protezione	Protezione da cortocircuito uscita Protezione sovraccarico Protezione messa a terra Interruttore magnetotermico con protezione differenziale Protezione aumento temperatura
sistema di controllo accesso	Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B Badge "NFC"
tipo di visualizzazione	Touchscreen LCD : 10 pollici

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Main user language (constantly evolving)	Danese Olandese Inglese Francese Tedesco Norvegese Spagnolo
tipo pulsante di controllo	Charge interruption button
Materiale	Contenitore: acciaio inox 304
Colore	Lato frontale: signal white (RAL 9003) Corpo: Nero (Pantone black C)
rendimento	94,5 %
moduli 18 mm	0,99
temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Altezza	2202 mm
larghezza	1050 mm
Profondità	982 mm
peso prodotto	470 kg (without power module) 530 kg (with power module)
servizi	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet service	Web browser
compatibilità	OCP 1.6
tipo rete di comunicazione	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Ambiente

compatibilità elettromagnetica	Immunità per ambienti industriali: Standard di emissione per ambienti industriali:
Grado di protezione IP	IP55
grado di protezione IK	IK10 Schermo: IK08
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	5...95 %, senza condensa
Norme Di Riferimento	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:"ed. 1" IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:classe A "ISO 15118" DIN 70121

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	244,000 cm

Confezione 1: larghezza	124,000 cm
Confezione 1: profondità	108,000 cm
Confezione 1: peso	619,990 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	5aea4fad-0969-4c9a-b59f-a2744f1b9435
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

