Scheda dati

Specifiche

Sgancio sottotensione MN, EasyPact MCCB 400/800, 240VAC 50/60Hz

G40-80UVR240AC

Prezzo: 155,08 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	GoPact MCCB
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Nome Dispositivo	MN
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	GoPact MCCB 400 GoPact MCCB 800 EasyPact Solar MCCB 400 EasyPact Solar MCCB 800
Tipo sganciatore voltmetrico	Sganciatore di minima tensione
tensione di comando [Uc]	240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85...1,1 Un chiusura
Max supply holding power consumption	3.5 VA
Max supply pick-up power consumption	5 VA
tempo di risposta	25 ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	4,800 cm
Confezione 1: peso	110,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,515 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Senza PVC	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Technical Illustration

Dimensions