

# Scheda dati

Specifiche



## Sgancio sottotensione MN, MCCB EasyPact 400/800, 415VAC 50/60Hz

G40-80UVR415AC

**Prezzo: 155,08 EUR**

### Presentazione

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto               | GoPact MCCB                                                                              |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                        |
| Nome Dispositivo             | MN                                                                                       |
| Applicazione                 | Controllo                                                                                |
| Compatibilità Gamma          | GoPact MCCB 400<br>GoPact MCCB 800<br>EasyPact Solar MCCB 400<br>EasyPact Solar MCCB 800 |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Sganciatore di minima tensione                                                           |
| tensione di comando [Uc]     | 415 V CA 50/60 Hz                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| soglia tensione di sgancio           | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85...1,1 Un chiusura |
| Max supply holding power consumption | 3.5 VA                                           |
| Max supply pick-up power consumption | 5 VA                                             |
| tempo di risposta                    | 25 ms                                            |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,800 cm  |
| Confezione 1: peso               | 109,900 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,515 kg  |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Senza PVC                                     | Sì                                  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WEEE                   | <div>Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |

Technical Illustration

Dimensions

