

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco contatti ausiliari per Contattore GAC - 1 NO + 1NC

GAC0521

**Prezzo: 28,45 EUR**

### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GAC0
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Compatibilità Del Prodotto	TeSys GC TeSys GY
Installazione	Lato destro
Composizione contatto polo	1 NO + 1 NC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A (at 50 °C)

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60947-5 500 V conforme a VDE 0110
Durata meccanica	1 Mcicli
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2,5 mm <sup>2</sup> solido Morsetti di fissaggio a vite 2,5 mm <sup>2</sup> flessibile
coppia di serraggio	0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	81 mm
larghezza	8,75 mm
Profondità	60 mm
peso prodotto	0,016 kg

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5
Certificazioni Prodotto	CEBEC OVE VDE NF-USE
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to VDE 0106
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente Operativa	-5...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine di funzionamento	= 3000 m senza declassamento

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,100 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	8,600 cm
Confezione 1: peso	44,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,500 cm
Confezione 2: profondità	23,000 cm
Confezione 2: peso	501,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,562 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conforme
Numero SCIP	361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
Prestazioni contenuto alogeno	Prodotto privo di alogeni

### Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.