


# Scheda dati

Specifiche



## Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 1 OC - 3 poli - 160 A

GS1AF33

Prezzo: 96,00 EUR

### Presentazione

|                                                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                      | TeSys                                                                                                                         |
| Nome Dispositivo                                    | GS1AF                                                                                                                         |
| Tipo Prodotto                                       | Contatto ausiliario                                                                                                           |
| applicazione contatto                               | Blown fuse signalling                                                                                                         |
| Composizione e tipologia contatti                   | 1 C/O                                                                                                                         |
| Funzionamento dei contatti                          | Instantaneous                                                                                                                 |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 16 A (at 40 °C)                                                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 12 A a 24 V DC-13<br>2 A a 48 V DC-13<br>3 A a 400 V AC-15<br>4 A a 230 V AC-15<br>0,4 A a 220 V DC-13<br>0,6 A a 110 V DC-13 |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma        | TeSys TeSys GS interruttore di manovra-sezionatore con fusibili |
| Durata meccanica           | 30000 cicli                                                     |
| durata elettrica           | 30000 cicli AC-15                                               |
| Compatibilità Del Prodotto | GS                                                              |
| Numero di poli             | 3P                                                              |
| switch rated current       | 160 A                                                           |
| tipo fusibile              | NFC<br>DIN                                                      |
| Calibro fusibile           | 0                                                               |
| peso prodotto              | 0,036 kg                                                        |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,7 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15,1 cm |
| Confezione 1: peso               | 36 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Numero di unità per confezione 2 | 20    |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm |
| Confezione 2: peso               | 896 g |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | Si                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                             | Conforme                            |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                              |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |