Scheda dati

Specifiche

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 3 poli+ N3 F - NFC - 32 A

GS1DD4

Prezzo: 175,95 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys GS
Nome Dispositivo	GS1 DD
Tipo Prodotto	Switch-disconnector-fuse
Applicazione	Protezione
Numero di poli	3P + Nc
descrizione poli protetti	3t
Composizione e tipologia contatti	4 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	32 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	20 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A 20 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B 32 A a 400 V AC-23A 32 A a 400 V AC-23B 32 A a 500 V AC-23A 32 A a 500 V AC-23B 32 A a 690 V AC-23A 32 A a 690 V AC-23B
tipo fusibile	NFC
Calibro fusibile	10 x 38 mm
Tipo di rete	DC CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Manovra	Frontale esterno Lato sinistro esterno Frontale diretto Lato destro esterno
Supporto Di Montaggio	Piastra Rail
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
potenza di impiego nominale in W	15 kW a 400 V 18,5 kW a 500 V 25 kW a 690 V
potere di chiusura	320 A a 400 V AC-23B
potere di interruzione	256 A a 400 V (AC-23B)
tenuta ai cortocircuiti	5,5 kA

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Durata meccanica	20000 cicli
durata elettrica	1500 cicli AC-23A 1500 cicli AC-23B 300 cicli DC-23A 300 cicli DC-23B
connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite2,5…16 mm² flessibile
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	CE
Trattamento di protezione	TH
Grado Di Protezione Ip	IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-20…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…80 °C
resistenza al fuoco	960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
Altezza	98 mm
larghezza	96 mm
Profondità	112 mm
peso prodotto	0,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Confezione 1: peso	490,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,330 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.