

Scheda dati

Specifiche



Pannello di bypass di manutenzione per Easy UPS 3M in parallelo

E3MBPAR60K200H

Prezzo: 6.567,14 EUR

Panoramica

Presentazione	Pannello di bypass di manutenzione per il completo isolamento di un Easy UPS 3M in parallelo durante le operazioni di assistenza. Possibilità di isolare fino a tre UPS.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tipo Prodotto	Panel
---------------	-------

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Altezza	100 cm
Larghezza	70 cm
Profondità	32 cm
Peso Netto	62 kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	120 cm
Confezione 1: larghezza	57 cm
Confezione 1: profondità	80 cm
Peso imballo (Kg)	92 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

