


Scheda dati

Specifiche



Kit avviamento a freddo per Easy UPS 3S

E3SOPT004

Prezzo: 289,46 EUR

Panoramica

Presentazione	Kit di avviamento a freddo per l'avviamento a batterie dell'Easy UPS 3S. Il kit include una scheda per l'avviamento a freddo, pulsante e cavi.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S

Caratteristiche fisiche

Altezza	2,4 cm
Larghezza	2,1 cm
Profondità	6,3 cm
Peso Netto	0,1 kg
Installazione	Not rack-mountable

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3333 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,4 cm
Confezione 1: larghezza	6,3 cm
Confezione 1: profondità	2,1 cm
Peso imballo (Kg)	0,1 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.