

# Scheda dati

Specifiche



Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:1  
UPS, con 2 stringhe di batterie da  
7Ah espandibile fino a 3 stringhe,  
Start-up 5x8

E3SUPS15K3IB2

Prezzo: 13.221,83 EUR

## Panoramica

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione     | UPS trifase ad elevata efficienza con batterie interne che garantiscono un'autonomia di 25 minuti. UPS con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 15 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. |
| Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Presentazione

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Tensione di ingresso   | 400 V 3 fasi                             |
| Tipo Prodotto          | Uninterruptible power supply (UPS)       |
| Other Input Voltage    | 380 V<br>415 V                           |
| Output voltage         | 230 V                                    |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V                           |
| Potenza nominale in W  | 15 kW                                    |
| potenza nominale in VA | 15 kVA                                   |
| Attrezzature fornite   | Filtro polvere<br>guida di installazione |
| Gamma Prodotto         | Easy UPS 3S                              |

## Batterie e tempi di funzionamento

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza                                             | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Tipo batteria                                          | VRLA                                  |
| tensione batteria                                      | 240V                                  |
| Maximum short-circuit current                          | 10 kA                                 |
| Batterie preinstallate                                 | 2                                     |
| Vani batteria vuoti                                    | 1                                     |
| Corrente massima della batteria in fase di esaurimento | 40 A                                  |
| Tensione della batteria in fase di esaurimento         | +/-198 V DC                           |

## Caratteristiche fisiche

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Colore  | Bianco (RAL 9003) |
| Altezza | 140 cm            |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                |         |
|----------------|---------|
| Larghezza      | 38 cm   |
| Profondità     | 90,7 cm |
| Peso Netto     | 211 kg  |
| USB compatible | Yes     |

## Ingresso

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Corrente di Ingresso massima per fase   | 28 A                               |
| Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico         |
| Input Power Factor at Full Load         | 0,99                               |
| limiti tensione in ingresso             | 304...477 V                        |
| Tipo di protezione ingresso             | Interruttore automatico e fusibile |
| frequenza di rete                       | 45...65 Hz                         |

## Uscita

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA            | 15 kVA                                       |
| Potenza massima configurabile (watt)        | 15 kW                                        |
| Frequenza di uscita (sync alla rete)        | 50 Hz sync alla rete<br>60 Hz sync alla rete |
| distorsione armonica                        | Meno del 3%                                  |
| THD tensione di uscita                      | < 5.5% at 100% non-linear load               |
| Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%       |
| Tolleranza tensione uscita                  | +/- 1.5 %                                    |
| Topologia                                   | Double conversion online                     |
| Informazioni Aggiuntive                     | UPS weight does not include battery weight.  |
| fattore di cresta                           | 3:1                                          |

## Conformità

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Certificazioni Prodotto | CE<br>EAC<br>RCM |
|-------------------------|------------------|

## Condizioni ambientali

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente                 | 0...40 °C               |
| umidità relativa                     | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...3281 ft             |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...40 °C             |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15240 m             |
| livello acustico                     | 60 dBA                  |
| dissipazione di calore               | 852 W                   |
| Grado Di Protezione Ip               | IP20                    |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 164 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 101,4 cm |
| Confezione 1: profondità     | 56,3 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 229 kg   |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 12 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 23717                                                                                                                                                                                                                         |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

