

Scheda dati

Specifiche



Pannello bypass manutenzione APC
230 V, 32 A, BBM, ingresso IEC320
C20HW, uscita IEC-320, 2 C19 e 8
C13

SBP5000RMI2U

Prezzo: 1.283,92 EUR

Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Tipo Prodotto	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Numero Di Unità Rack	2U
Numero di cavi	1
Apparecchiatura Fornita	Pannello di collegamento integrato Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente Supporti per montaggio a parete
Gamma Prodotto	Maintenance Bypass Panels

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	89 mm
Larghezza	432 mm
Profondità	660 mm
Peso Netto	11,36 kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	Lower
Installazione	Rack-mounted

Ingresso

frequenza di rete	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)
Max line current	32 A
limiti corrente ingresso	32 A
Load Capacity	7680 VA
moduli 18 mm	0...1

Uscita

Assorbimento di corrente massimo per fase	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo di protezione	Interruttore
Rendimento	99 %

Conformità

Certificazioni Prodotto	CSA GOST
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
umidità relativa	0...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...15000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-25...65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	20,3 cm
Confezione 1: larghezza	61 cm
Confezione 1: profondità	99,1 cm
Peso imballo (Kg)	23,18 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	130,8 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	277,596 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



