

Scheda dati

Specifiche



Line Interactive, Easy UPS 1Ph
SMVS Series, SMVS3000CAI,
3kVA, onda sinusoidale, Tower,
230V, 6 IEC C13, AVR, Dry Contact,
LCD

SMVS3000CAI

Prezzo: 1.568,73 EUR

Panoramica

Presentazione	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V CA 1 fase
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V CA 1 fase
Potenza nominale in W	2100 W
potenza nominale in VA	3000 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C20
output connection type	6 IEC 60320 C13
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Attrezzature fornite	CD documentazione manuale utente cavo USB
Gamma Prodotto	Easy UPS 1Ph SMVS Series

Caratteristiche tecniche

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port
modo di montaggio	Tower

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tempo di ricarica tipico	4 H
tensione batteria	48V
Capacità batteria	9 Ah
Potenza carica batterie (watt)	99 W rated
durata batteria	3...5 a
Batteria di ricambio	APCRBCV209 
Extendable Run Time	0

Generale

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	240 mm
Larghezza	180 mm
Profondità	455 mm
Peso Netto	25,2 kg
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

frequenza di rete	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
limiti tensione in ingresso	165...295 V

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	2100 W
frequenza uscita	50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
fattore di cresta	3:1
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Tempo di trasferimento	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE UKCA
-------------------------	------------

Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
	EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-10...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
livello acustico	45 dBA
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Slot liberi	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	125 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,000 cm
Confezione 1: larghezza	41,000 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Peso imballo (Kg)	29,280 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	129,120 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1998
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
 Efficienza energetica	
Ottimizzazione dell"efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

