

Scheda dati

Specifiche



Schneider Electric On-Line UPS 2000VA 230V

SR12KXIET

Prezzo: 2.771,24 EUR

Panoramica

Presentazione	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza nominale in W	1400 W
potenza nominale in VA	2000 VA
Input Connection Type	BS1363A Inglese IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Numero Di Unità Rack	2U
lunghezza cavo	2,4 m
Numero di cavi	1
Attrezzature fornite	CD con software cavo di controllo RS-232 manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Tipo batteria	Batteria PB
Extendable Run Time	1
Batterie preinstallate	1
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	4 H
Quantità batterie sostitutive	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

durata batteria	3...5 a
Batteria di ricambio	RBC31 
Potenza carica batterie (watt)	79 W rated

Generale

Number of power module	1400
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Topologia	Double conversion online

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	432 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	483 mm
Peso Netto	25 kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	Lower
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

limiti tensione in ingresso	160...280 V
frequenza di rete	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing

Uscita

Tipo di bypass	Bypass integrato
fattore di cresta	3:1
distorsione armonica	Meno del 3%
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	1400 W
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
frequenza uscita	50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall'utente +/- 0,1 sync alla rete
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V

Conformità

Certificazioni Prodotto	C-Tick CE GOST VDE
-------------------------	-----------------------------

Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
	EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

livello acustico	50 dBA
dissipazione di calore	543 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...50 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Grado Di Protezione Ip	IP20
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa

Comunicazioni & Gestione

Emergency Power Off (EPO)	Opzionale
Slot liberi	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	420 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,600 cm
Confezione 1: larghezza	59,400 cm
Confezione 1: profondità	63,000 cm
Peso imballo (Kg)	29,820 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	117,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	225,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	3cb16bb2-6c00-469c-b9cb-76c89754d96d
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
 Efficienza energetica	
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

