

Scheda dati

Specifiche



APC, Easy UPS On-Line, SRV1KI-E, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3 x IEC C13, Intelligent Card Slot, LCD

SRV1KI-E

Prezzo: 875,68 EUR

Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tensione di ingresso	230 V CA 1 fase
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza nominale in W	900 W
potenza nominale in VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
lunghezza cavo	1,5 m
Numero di cavi	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cavo di alimentazione 1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione 1 cavo USB 1 Cavo di configurazione RS-232 manuale utente
Gamma Prodotto	Easy UPS On-Line

Caratteristiche tecniche

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
modo di montaggio	Tower

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Tipo batteria	Batteria PB

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tensione batteria	24 V
Extendable Run Time	0
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	4 H
durata batteria	3...5 a
Batteria di ricambio	APCRBCV203 
Potenza carica batterie (watt)	30 W rated

Generale

Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero (RAL 7010)
Altezza	223 mm
Larghezza	145 mm
Profondità	288 mm
Peso Netto	9,6 kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Posizione Di Montaggio	Verticale

Ingresso

limiti tensione in ingresso	110...285 V 40% load 180...285 V pieno carico
frequenza di rete	40...70 Hz rilevamento automatico

Uscita

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	900 W
frequenza uscita	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
distorsione armonica	3 %
Topologia	Double conversion online
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
rendimento	88 % (pieno carico)
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V

Tipo di bypass	Bypass interno (automatico e manuale)
fattore di cresta	3:1
Conformità	
Certificazioni Prodotto	CE UKCA TISI
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-20...50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
livello acustico	50 dBA
dissipazione di calore	380 Btu/h
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slot liberi	1
Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	945 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	33,000 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	36,500 cm
Peso imballo (Kg)	10,900 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	29,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	351
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Efficienza energetica	
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

