

Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control PICO, 4 circuiti uscita, 80 apparecchi (max), 648W per 1h

OVA18046

Prezzo: 11.711,10 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Power Control
Nome Dispositivo	Exiway Power Control Pico
Tipo Prodotto	Sistema ad alimentazione centralizzata
numero di circuiti	4
numero di apparecchi	80
composizione dispositivo	2 Circuiti
Alimentazione	Permanente Non Permanente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V 50 Hz
Numero di poli	1P
tensione di uscita	230 V CA 216 V DC
potenza nominale in W	670 W 1h 473 W 1,5h 368 W 2h 266 W 3h
potenza nominale in VA	2000 VA
numero di batterie	18 12 V 5,2 Ah
Tipo display	Display LCD
Protocollo di comunicazione	Ethernet TCP/IP
Supporto porta comunicazione	RS232 RS485
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus
Servizi web	WEB Server
Lingua	Multilingua
Schermo	Copertura (con chiave) Da ordinare separatamente
tipo di batteria	Batteria PB
tempo di ricarica	12 H 80% dell'autonomia
equipment	Modulo di commutazione MMO interno Modulo I/O interno Sensore temperatura batteria Critical circuit interface module interno

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente Operativa	0...35 °C
Materiale	Sheet steel
Maximum power	670 W

Ambiente

Colore	Grigio
Codice Colore	RAL 7035
Grado Di Protezione IP	IP20
Installazione	Floor-standing Parete
Classe Di Isolamento	Classe I
Norme Di Riferimento	EN 55015 EN 50171 EN 61000-3-3 IEC 60364-5-56 EN 61000-3-2 DIN VDE 0108-100 EN 50172 EN 50272-2 DIN VDE 0100-718 EN 61547
Altezza	630 mm
Larghezza	350 mm
Profondità	230 mm
Peso Netto	55 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,6 cm
Confezione 1: larghezza	9,6 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Peso imballo (Kg)	2 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	In corso di indagine

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.