

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control NANO, 10  
circuiti uscita, 200 apparecchi (max),  
1823W per 1h

OVA18052

**Prezzo: 19.127,10 EUR**

## Presentazione

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                                 |
| Nome Prodotto            | Exiway Power Control                   |
| Nome Dispositivo         | Exiway Power Control Nano              |
| Tipo Prodotto            | Sistema ad alimentazione centralizzata |
| numero di circuiti       | 10                                     |
| numero di apparecchi     | 200                                    |
| composizione dispositivo | 5 Circuiti                             |
| Alimentazione            | Permanente<br>Non Permanente           |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 230 V 50 Hz                                                                                                                           |
| Numero di poli                          | 1P                                                                                                                                    |
| tensione di uscita                      | 230 V CA<br>216 V DC                                                                                                                  |
| potenza nominale in W                   | 1500 W 1h 6,95 A<br>500 W 3h 2,32 A<br>300 W 8h 1,39 A                                                                                |
| potenza nominale in VA                  | 2000 VA                                                                                                                               |
| numero di batterie                      | 18 12 V 17 Ah                                                                                                                         |
| Tipo display                            | Display LCD                                                                                                                           |
| Protocollo di comunicazione             | Ethernet TCP/IP                                                                                                                       |
| Supporto porta comunicazione            | RS232<br>RS485                                                                                                                        |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Modbus                                                                                                                                |
| Servizi web                             | WEB Server                                                                                                                            |
| Lingua                                  | Multilingua                                                                                                                           |
| Schermo                                 | Copertura (con chiave) Da ordinare separatamente                                                                                      |
| tipo di batteria                        | Batteria PB                                                                                                                           |
| tempo di ricarica                       | 12 H 80% dell'autonomia                                                                                                               |
| equipment                               | Modulo di commutazione MMO interno<br>Modulo I/O interno<br>Sensore temperatura batteria<br>Critical circuit interface module interno |
| Temperatura Ambiente Operativa          | 0...35 °C                                                                                                                             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |             |
|---------------|-------------|
| Materiale     | Sheet steel |
| Maximum power | 1500 W      |

## Ambiente

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                 | Grigio                                                                                                                                               |
| Codice Colore          | RAL 7035                                                                                                                                             |
| Grado Di Protezione IP | IP20                                                                                                                                                 |
| Installazione          | Floor-standing<br>Parete                                                                                                                             |
| Classe Di Isolamento   | Classe I                                                                                                                                             |
| Norme Di Riferimento   | EN 61000-3-2<br>EN 50171<br>EN 61000-3-3<br>IEC 60364-5-56<br>DIN VDE 0100-718<br>EN 61547<br>EN 55015<br>EN 50172<br>DIN VDE 0108-100<br>EN 50272-2 |
| Altezza                | 1100 mm                                                                                                                                              |
| Larghezza              | 500 mm                                                                                                                                               |
| Profondità             | 230 mm                                                                                                                                               |
| Peso Netto             | 140 kg                                                                                                                                               |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 50,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 110,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 23,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 166,5 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | No                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                   |
| Direttiva RoHS UE                                                                                                | In corso di indagine |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria rimovibile                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                           |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |