

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Power, 40kVA, Potenza attiva EN50171: 30kW 1h, 18.3kW 2h, Soccorritore Trifase/Trifase

OVA23334

**Prezzo: 46.971,09 EUR**

## Presentazione

Gamma	Exiway
Tipo Prodotto	Alimentazione centralizzata
Applicazione	Alimentazione
Colore	Bianco
Colore	Bianco

## Caratteristiche tecniche

tensione di ingresso	380...415 V 45...65 Hz 5P
tensione di uscita	380...415 V 5P CA 50...60 Hz
Distorsione armonica totale [THDU]	3...5 %
potenza nominale in W	30000 W 1h 23330 W 1,5h 18300 W 2h 12500 W 3h
Tipo batteria	Batteria PB
tempo di ricarica	12 H
Classe Di Isolamento	Classe I
composizione dispositivo	1 cabinet elettronica 900 mm 250 mm 770 mm (86 kg) 1 cabinet batterie 1900 mm 800 mm 1400 mm (1258 kg)
Input-Output voltage	Tri Tri

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	20 °C
Certificazioni Prodotto	CE
Norme Di Riferimento	EN 50171

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	204 cm
Confezione 1: larghezza	100 cm
Confezione 1: profondità	425 cm
Peso imballo (Kg)	1922 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

12



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile	Si
Ritiro del prodotto	Si