

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Easysign, IP40,  
Autoalimentato Standard,  
Permanente (SA) / Non Permanente  
(SE), 30m, 3h, Apparecchio di  
segnalazione di sicurezza

OVA38253

**Prezzo: 174,83 EUR**

## Presentazione

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                                         |
| Nome Prodotto            | Exiway Easysign                                |
| Tipo Prodotto            | Illuminazione di emergenza                     |
| Applicazione             | Segnalazione di sicurezza                      |
| funzione                 | Standard                                       |
| Operational mode         | Permanente<br>Non Permanente                   |
| numero di batterie       | 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| Colore                   | Bianco (RAL 9010)                              |
| Sorgente luminosa        | 1 LED                                          |
| distanza visibilità      | 30 m                                           |
| Colore sorgente luminosa | Bianco                                         |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo             | Parete                                     |
| Supporto Di Montaggio             | Parete<br>Soffitto<br>Controsoffitto       |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz                          |
| potenza assorbita in VA           | 2,2 VA non Permanente<br>3,6 VA permanente |
| potenza assorbita in W            | 0,3 W non Permanente<br>1,3 W permanente   |
| Classe Di Isolamento              | Classe II                                  |
| Vita attesa LED                   | 100000 H                                   |
| Test funzionale                   | Manuale                                    |
| Autonomia                         | 3h                                         |
| tempo di ricarica                 | 12 H                                       |
| Segnalazione locale               | Luce di segnalazione                       |
| materiale                         | Polycarbonato autoestinguente              |
| Altezza                           | 200 mm                                     |
| Profondità                        | 31 mm                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 260 mm  |
| Peso Netto | 0,61 kg |

## Ambiente

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione IP  | IP40                     |
| Grado Di Protezione Ik  | IK04                     |
| Resistenza Al Fuoco     | 850 °C                   |
| Certificazioni Prodotto | CE                       |
| Temperatura Ambiente    | 0...40 °C                |
| norme di riferimento    | EN 60598-2-22<br>EN 1838 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 3,100 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 20,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 26,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 610,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 3          |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,250 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 48         |
| Confezione 3: altezza            | 90,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 48,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 60 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                     |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità                          |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                                                                                                   | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                           |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |