

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Trend, IP42, Autoalimentato, Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 500/400/300/250lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

OVA47214

Prezzo: 262,27 EUR

## Presentazione

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                                         |
| Nome Prodotto            | Exiway Trend                                   |
| Tipo Prodotto            | Illuminazione di emergenza                     |
| Applicazione             | Illuminazione di emergenza                     |
| funzione                 | Autodiagnosi wireless (Activa-link)            |
| Operational mode         | Permanente<br>Non Permanente                   |
| numero di batterie       | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| Colore                   | Bianco                                         |
| Sorgente luminosa        | 17 LED 0,3 W                                   |
| distanza visibilità      | 20 m                                           |
| Colore sorgente luminosa | Neutro                                         |
| Schermo                  | Trasparente                                    |
| Dettaglio morsettiera    | Morsettiera a 3 ingressi                       |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo                   | Parete<br>Incasso                                   |
| Supporto Di Montaggio                   | Parete<br>Soffitto                                  |
| tipo di comando                         | 1 pulsante di test<br>Tramite APP per smartphone    |
| Tensione nominale di impiego [Ue]       | 230 V CA 50/60 Hz                                   |
| potenza assorbita in VA                 | 5,7 VA non Permanente<br>9,3 VA permanente          |
| potenza assorbita in W                  | 0,32 W non Permanente<br>3,62 W permanente          |
| Classe Di Isolamento                    | Classe II                                           |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Wireless                                            |
| tipo rete di comunicazione              | Wi-Fi "IEEE 802.15.4" (2,405...2,480 GHz)           |
| Vita attesa LED                         | 100000 H                                            |
| Funzione disponibile                    | Allarme remoto<br>Funzionamento SE/SA selezionabile |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test funzionale          | Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia                                                                                                                                          |
| Autonomia                | 1h<br>1,5h<br>2h<br>3h                                                                                                                                                                            |
| tempo di ricarica        | 12 H                                                                                                                                                                                              |
| flusso luminoso          | Condizione di emergenza: 500 lm for 1h<br>Condizione di emergenza: 400 lm for 1,5h<br>Condizione di emergenza: 300 lm for 2h<br>Condizione di emergenza: 250 lm for 3h<br>Permanente (SA): 230 lm |
| Segnalazione locale      | LED                                                                                                                                                                                               |
| Funzione di segnalazione | BATT (stato della batteria)<br>Stato delle funzioni wireless                                                                                                                                      |
| materiale                | Policarbonato autoestinguente                                                                                                                                                                     |
| Altezza                  | 116 mm                                                                                                                                                                                            |
| Profondità               | 37 mm                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza                | 292 mm                                                                                                                                                                                            |
| Peso Netto               | 0,41 kg                                                                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP  | IP42                                                    |
| Grado Di Protezione Ik  | IK08                                                    |
| Resistenza Al Fuoco     | 850 °C                                                  |
| Certificazioni Prodotto | CE<br>ENEC                                              |
| Temperatura Ambiente    | 0...40 °C                                               |
| norme di riferimento    | EN 60598-1: II<br>EN 60598-2-22<br>EN 62471<br>EN 62034 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,1 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,4 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 29,6 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 520 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 6,681 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 60 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                     |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità                          |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                                                                                                   | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                           |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |