

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartduo, IP65,
Autoalimentato Autodiagnosi Attiva,
2400lm SE, 1h, Apparecchio di
illuminazione di sicurezza

OVA48020

Prezzo: 920,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Exiway
Gamma	Exiway Smartduo
Nome Prodotto	Exiway Smartduo Attiva
Tipo Prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Autodiagnosi (Attiva)
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Nero
Sorgente luminosa	LED 3 W x 6 (100000 H) ogni faro
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
numero di batterie	1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Dettaglio morsettiera	Fari orientabili da 90° a 45° Inibizione a distanza telecomando TBS

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita VA	11 VA
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
tempo di ricarica	12 H
flusso luminoso	Condizione di emergenza: 2400 lm
distanza visibilità	20 m
Materiale	Polycarbonato Termoplastica
montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Altezza	253 mm
Larghezza	406 mm
Profondità	170 mm
Peso Netto	3,4 kg
Mercato	Settore industriale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-2-22 EN 62034

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	41,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,171 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	64,290 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Batteria rimovibile

Sì

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







