

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartexit, IP40,
Autoalimentato Autodiagnosi Attiva,
SE-SA, 32m, 3h, Apparecchio di
segnalazione di sicurezza

OVA48407

Prezzo: 215,22 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartexit Attiva
Tipo Prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Segnalazione di sicurezza
funzione	Autodiagnosi (Attiva)
Colore	Bianco
alimentazione	Permanente Non Permanente
Apparecchiatura Fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso)
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Tensione Alimentazione Nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Potenza assorbita VA	5,61 VA
Potenza assorbita W	2,77 W
Capacità batteria	1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
montaggio dispositivo	Parete fissaggio diretto Soffitto fissaggio diretto Bandiera fissaggio diretto Sospensione parete Sospensione soffitto
distanza visibilità	32 m
tempo di ricarica	12 H
Autonomia	3h
tipo di lampadina	LED 100000 H
materiale	Policarbonato autoestinguente PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza	260 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	45 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso Netto	0,7 kg
------------	--------

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	33,000 cm
Peso imballo (Kg)	900,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,941 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	101,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	60
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Si
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.