

Scheda dati

Specifiche



Lampada di emergenza, Exiway Smartled, Activa/Dicube, durata selezionabile, 750 lm, permanente/ non permanente, IP65, parete

OVA48531

Prezzo: 290,00 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartled Dicube
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Controllo centralizzato (DiCube) Autodiagnosi (Activa)
Operational mode	Non Permanente Permanente
numero di batterie	1 x 6,4 V 3,35 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED
distanza visibilità	24 m 30 m

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Supporto Di Montaggio	Parete
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
potenza assorbita in VA	6 VA non Permanente 16 VA permanente
potenza assorbita in W	3,3 W non Permanente 7,9 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
tempo di ricarica	12 H
flusso luminoso	Condizione di emergenza: 750 lm for 1h Condizione di emergenza: 600 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 500 lm for 2h Condizione di emergenza: 350 lm for 3h Permanente (SA): 400 lm
Tipo di schermo	Schermo trasparente serigrafato

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Segnalazione locale	LED
materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso Netto	610 g

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Temperatura Ambiente	0...40 °C
norme di riferimento	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	13 cm
Confezione 1: profondità	30,7 cm
Peso imballo (Kg)	840 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,161 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31
---	----

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







