

Scheda dati

Specifiche



Apparecchio di emergenza, Exiway Smartled, 230V DALI, 750lm, IP65, IK07, bianco

OVA48801

Prezzo: 260,00 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartled Dicube
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Centralizzato 230V DALI
Operational mode	Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED
distanza visibilità	24 m 30 m

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Parete Soffitto Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
potenza assorbita in VA	8,53 VA permanente
potenza assorbita in W	7,68 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
flusso luminoso	750 lm
Tipo di schermo	Schermo trasparente serigrafato
Segnalazione locale	LED
materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso Netto	720 g

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C

Temperatura Ambiente	0...40 °C
norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	13 cm
Confezione 1: profondità	30,7 cm
Peso imballo (Kg)	720 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,201 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

