

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario meccanico IH, 18mm, 24h, 1 canale, con memoria

15335

Prezzo: 105,75 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 IH
Nome Dispositivo	IH
Tipo Prodotto	Interruttore orario meccanico
Numero di uscite	1
Funzione disponibile	Commutazione orario manuale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Tubo fluorescente compensato in parallelo 5 x 58 W 4,7 μ F Tubo fluorescente compensato in parallelo 7 x 40 W 7 μ F Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x 100 W 18 μ F Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada fluocompatta 700 VA Lampada fluorescente compatta 150 W Lampada LED < 2 W 30 W Lampada LED > 2 W 300 W
durata del ciclo	24 h
Massimo numero di commutazioni	48 on - 48 off
Durata intervallo minimo	15 min
Tipo di regolazione	Commutazione orario manuale
precisione di misura	+/- 1 s/giorno 20 °C
Potenza assorbita W	0,5 W
Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA a 50 Hz
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Colore	Bianco (RAL 9003)
connessioni - morsetti	Morsetti a vite
Larghezza	18 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm
Peso Netto	0,097 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa -25...50 °C

Grado di protezione IP Morsetti: IP20 B

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 2,1 cm

Confezione 1: larghezza 7,1 cm

Confezione 1: profondità 9,9 cm

Peso imballo (Kg) 82 g

Unità di misura confezione 2 S03

Numero di unità per confezione 2 100

Confezione 2: altezza 30 cm

Confezione 2: larghezza 30 cm

Confezione 2: profondità 40 cm

Confezione 2: peso 8,695 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.