

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia neutro SPD PRD1 25r e PRD1 Master

16317

Prezzo: 358,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C1 Neutral-350
Compatibilità Gamma	Acti9 PRD1 25r Acti9 PRD1 Master
tipo limitatore sovrattensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificazioni Prodotto	KEMA-KEUR

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1
tecn. limitatore sovrattensioni	Spinterometro
destinazione prodotti	Surge protection device PRD1 25r 1P + N Surge protection device PRD1 25r 3P + N Surge protection device PRD1 Master 1P + N Surge protection device PRD1 Master 3P + N
Sistema di messa a terra	TN TT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
corrente di scarica nominale	20 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV tipo 1
corrente susseguente	0,1 kA
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	4
Altezza	50 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	57 mm
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
tempo di risposta	< 100 ns

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,3 cm
Confezione 1: profondità	11 cm
Peso imballo (Kg)	215 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,878 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.