

Scheda dati

Specifiche



Contatto guasto differenziale SDV NA per NG125

19058

Prezzo: 86,80 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto sganciato
Nome Dispositivo	SDV NO
Composizione contatti segnale	1 NA
Corrente nominale [In]	AC-14 0,1...1 A at 250 V, CA 50/60 Hz
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 Vigi NG125
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Installazione	Plug-on
Installazione	A monte
Altezza	36 mm
Larghezza	8,8 mm
Profondità	34,64 mm
Durata elettrica	10000 cicli
connessioni - morsetti	-1 cavi 0,5...2,5 mm² - rigido -1 cavi 0,5...1,5 mm² - flessibile -1 cavi 0,5...1,5 mm² - Flessibile con ghiera -2 cavi 2,5 mm² - rigido -2 cavi 2,5 mm² - flessibile -2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	10,6 cm
Peso imballo (Kg)	35 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	11,5 cm
Confezione 2: larghezza	8,5 cm
Confezione 2: profondità	23,7 cm
Confezione 2: peso	378 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	81
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	3,889 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again



 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

