

Scheda dati

Specifiche



Piastra ACP 380/415Vca

29364

Prezzo: 984,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250
Gamma	Compact
Tipo Prodotto	Piastra di controllo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NT interruttore di manovra-sezionatore Masterpact Masterpact NW interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore di manovra-sezionatore
Nome Dispositivo	ACP
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V AC a 50/60 Hz 440 V AC a 60 Hz

Caratteristiche tecniche

dispositivo interbloccato	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630 Masterpact NT
modalità di selezione	Interruttore su N Interruttore su R
tipo d'ingresso	Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
tipo uscita	Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Compatibilità Del Prodotto	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 connettori: conforme a EN 60529 IP40 lato anteriore: conforme a EN 60529 IP30 laterali: conforme a EN 60529
grado di protezione IK	Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,400 cm
Confezione 1: larghezza	16,400 cm
Confezione 1: profondità	27,900 cm
Peso imballo (Kg)	2,527 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	15,860 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Afcb45ad-4a7f-4ead-9d6b-54f34313eeb9

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

