

Scheda dati

Specifiche



Automatismo BA 220/240Vca

29376

Prezzo: 1.448,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Nome Prodotto	BA
Nome Dispositivo	BA
Tipo Prodotto	Centralina

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V AC a 50/60 Hz
Modalità operativa	Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente) Funzionamento forzato su fonte normale Funzionamento forzato su fonte di sostituzione Funzionamento automatico
dispositivo interbloccato	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
modalità di selezione	Interruttore su R Interruttore su N
funzione complementare	Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia)
Segnalazione locale	Attivazione guasto Off On
Test funzionale	Mediante apertura dell'interruttore automatico P25Mche alimenta il controllore
tipo d'ingresso	Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
tipo uscita	Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 connettori: conforme a EN 60529 IP40 lato anteriore: conforme a EN 60529 IP30 laterali: conforme a EN 60529
grado di protezione IK	Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,2 cm
Confezione 1: larghezza	15,5 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,27 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	8,23 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

