


# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore tensione MX com - 24 V CC/CA 50/60Hz

33792

Prezzo: 286,50 EUR

### Presentazione

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                         | MasterPacT                                               |
| Gamma Prodotto                | Masterpact NT                                            |
| Nome Dispositivo              | MX com                                                   |
| Tipo Prodotto                 | Bobina di sgancio                                        |
| Applicazione                  | Controllo                                                |
| Tipo sganciatore voltmetrico  | Bobina di apertura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo |
| Tipo di controllo             | Comunicazione                                            |
| tensione di comando [Uc]      | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V CC                         |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile                                               |
| Compatibilità Gamma           | Masterpact Masterpact NT                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Operating threshold                   | 0,7...1,1 Un apertura |
| tempo di risposta                     | 50 ms +/- 10 %        |
| potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 9,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 6,0 cm   |
| Confezione 1: profondità     | 4,0 cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 1,167 kg |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 24                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                        |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                   |
| Numero SCIP                       | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds |
| Senza PVC                         | Sì                                        |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |