


# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore tensione XF com - 48 V CC/CA 50/60 Hz

47312

**Prezzo: 273,00 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                         | MasterPacT                                                                          |
| Gamma Prodotto                | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                                  |
| Nome Dispositivo              | XF com                                                                              |
| Tipo Prodotto                 | Bobina di sgancio                                                                   |
| Applicazione                  | Controllo                                                                           |
| Tipo sganciatore voltmetrico  | Bobina di chiusura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo                            |
| Tipo di controllo             | Comunicazione                                                                       |
| tensione di comando [Uc]      | 48 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V CC                                                    |
| Circuit breaker mounting mode | Fisso                                                                               |
| Compatibilità Gamma           | Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact MasterPact NW DC |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating threshold                   | 0,85...1,1 Un chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tempo di risposta                     | 55 ms +/- 10 % per Masterpact NT<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A |
| potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 1,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 4,8 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 5,8 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 1,16 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                        |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                   |
| Numero SCIP                       | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds |
| Senza PVC                         | Sì                                        |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |