


# Scheda dati

Specifiche



## Contatto ausiliario - 1 SDE

47340

Prezzo: 140,65 EUR

### Presentazione

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo Prodotto                 | Contatto ausiliario      |
| Nome Dispositivo              | SDE                      |
| Compatibilità Gamma           | Masterpact Masterpact NT |
| composizione contatti segnale | 1 NO/NC                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo contatti ausiliari                      | Standard                                                                                                                                                           |
| Installazione                                | Fisso                                                                                                                                                              |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 5 A                                                                                                                                                                |
| Breaking capacity (A)                        | AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 3 A at 690 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 240/380 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 0,15 A at 250 V DC<br>DC-12: 3 A at 24/48 V DC |
| carico minimo                                | 100 mA a 24 V                                                                                                                                                      |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 2,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 18,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 38,0 g  |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Sì                                        |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | Sì                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conforme alle esenzioni                   |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni                                                                                           | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto                                                                                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                            |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |