

Scheda dati

Specifiche



Motoriduttore 24/30Vcc

47888

Prezzo: 1.622,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW
Gamma	MasterPacT
Nome Dispositivo	motore ingranaggi MCH
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW interruttore automatico Easypact Easypact MVS interruttore automatico
tensione di comando [Uc]	24/32 V CC

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Meccanismo motore
Tempo massimo di ricarica	4 s
Massima frequenza di funzionamento	= 3 cicli al minuto
soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
potenza assorbita in VA	180 W
Accessori / categoria accessori	Ricambi per Masterpact NW

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,800 cm
Confezione 1: larghezza	13,400 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,886 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,718 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	14
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.