

Scheda dati

Specifiche



Motoriduttore 400/480Vca

47897

Prezzo: 1.945,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW
Gamma	MasterPacT
Nome Dispositivo	motore ingranaggi MCH
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
tensione di comando [Uc]	440/480 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Meccanismo motore
Tempo massimo di ricarica	4 s
Massima frequenza di funzionamento	= 3 cicli al minuto
soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
potenza assorbita in VA	180 VA
Accessori / categoria accessori	Ricambi per Masterpact NW

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	23,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,942 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	12,052 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	14
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.