

# Scheda dati

Specifiche



SDE fault trip indication contact,  
MasterPact NW, 1 changeover  
contact, standard 6A/240VAC, spare  
part

47915

**Prezzo: 138,40 EUR**

## Presentazione

Nome Dispositivo	SDE
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Connessione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

## Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Corrente di esercizio nominale [Ie]	AC-12: 3 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 3 A a 24/48 V DC AC-12: 5 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A a 250 V DC DC-12: 0,3 A a 125 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V
Accessori / categoria accessori	Ricambi per Masterpact NW

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	12 cm
Confezione 1: profondità	16 cm
Peso imballo (Kg)	48 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	6 cm
Confezione 2: larghezza	17,7 cm
Confezione 2: profondità	27 cm
Confezione 2: peso	260 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	32

---

Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,52 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.