


Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario - 4 OC

48198

Prezzo: 437,50 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Nome Dispositivo	4 OF
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
composizione contatti segnale	4 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard Basso livello
Installazione	Fisso
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 DC-12: 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC 50/60 Hz conforming to UL 489
carico minimo	100 mA a 24 V 2 mA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,042 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.